



## IPP-62A0012M0A

Numero articolo: 214175

Telecamera Dome di rete da 1/2.8", PTZ, 12x, giorno/notte, 1920x1080, 12/24V, PoE, IP66

### Caratteristiche principali

1/2,8" IP PTZ Dome con sensore CMOS Sony Exmor

Full HD 1920x1080 pixel, 1080p@50/60fps

Funzione digitale di riduzione del rumore (DNR)

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Aree protette (Privacy Zone)

Compatibile ONVIF

Zoom AF 12x, 4,8~57,6 mm / zoom digitale

Compressione H.264/MJPEG, Web Casting

Analisi video VCA

DIS (stabilizzazione digitale dell'immagine)

Ingressi e uscite allarme

### Specifiche

#### Telecamera:

Dimensioni chip	1/2,8"
Standard di risoluzione	HD 1080p, HD 720p
Sensore di registrazione	CMOS, Sony STARVIS, IMX291, 2.4MP sensore
Sistema	True Day&Night
Sensibilità alla luce	0,35 Lux, Con F1,6, 50 IRE
Otturatore a bassa velocità	sì, 2x ~ 8x
Otturatore elettronico manuale (MES)	1/25~1/30000 sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB, Real Time WDR 25/30 fps
Compensazione del controllo luce	HLC, BLC
Filtro di taglio IR	Attivabile
Otturatore elettronico automatico (ESC)	1/25~1/30000 sec.

# IPP-62A0012M0A

## Continued Specifications

Bilanciamento del bianco	Automatico, Esterno, Manuale, Fluorescente, Lampadina
<b>Video:</b>	
Processo di compressione	H.264, M-JPEG
Tipi di stream	2 H.264, 1 MJPEG simultaneo
Velocità max. di trasmissione immagini	60 fps
Capacità multicast	sì
Compressione video	H.264, M-JPEG
<b>Obiettivo:</b>	
Tipo di obiettivo	Zoom AF
Fattore di zoom	12x
variabile	4,8 - 57,6 mm
Zoom digitale	16x
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
Risoluzione	1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)
Risoluzione immagine max.	1920x1080
Angolo di ripresa verticale	37,5 - 3,3 °
Angolo di ripresa orizzontale	64,2 - 5,9 °
<b>Funzioni:</b>	
Rilevatori di movimento	sì
Funzioni di analisi	Rilevazione del movimento (Motion Detection), Protezione antimanomissione, Rilevamento trip wire (filo d'inciampo), Monitoraggio area, Rilevamento volti, Defog
Elaborazione allarmi	FTP, e-mail, HTTP, Boost, Registrazione su scheda SD
Preimpostazioni	256 Preimpostazioni
Gamma di rotazione	360 °
Velocità (controllo manuale)	380 °/Sek.
Audio	1/1 linea ingresso e uscita
Supporto audio	sì
Memoria interna	Scheda micro SDHC, 32 GB
Lingue menu	Inglese, Tedesco, Francese, Russo, Coreano, Cinese
Privacy Zone	aree mascherabili, attivabile/disattivabile
Accesso remoto	Browser web
Browser web	MS internet Explorer (ActiveX) ex 9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited)
Interfaccia utente	Tipo B
Funzione Mirror	H/V-Flip
Funzione digitale di riduzione del rumore (DNR)	3D-DNR
<b>Rete:</b>	
Protocolli di rete	TCP/IP, UTP, HTTP, RTP, RTSP, NTP, DHCP, SMTP, DDNS, HTTPS, RTCP, FTP, IPv4, IPv6, Bonjour, Zeroconf, OpenVPN
<b>Interfacce / ingressi / uscite:</b>	
Collegamenti esterni	Slot per scheda micro SD, RJ-45, Ingresso di tensione, Ingresso/uscita allarme, Ingresso/uscita audio

# IPP-62A0012M0A

## Continued Specifications

Interfaccia Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Ingressi allarme	4
Uscite allarme	1
<b>Dati generali:</b>	
Serie	eneo Minitrax, eneo Premium Class
Dimensioni (AxLxP)	150x154 mm
Illuminazione	No
Colore (alloggiamento)	Pantone Cool Gray 1C
Colore (cupola)	trasparente
Alloggiamenti	Esterno
Materiale alloggiamento	Alluminio
Peso	1,6 kg
Tipo telecamera	PTZ Dome
Potenza assorbita	12 W
Ventola	sì
Tipo di montaggio	Montaggio a parete, Montaggio a soffitto
ONVIF	Profile S
Classe di protezione	IP66
SDK	Su richiesta
Alimentazione	12 VCC, 24 VCA, PoE
Campo di temperatura (esercizio)	-20°C ~ +50°C
Visualizzazione testo	Presente
Antivandalo	sì
Certificazioni	IK10
<b>Dotazione:</b>	
Dotazione	Istruzioni per l'uso, Montaggio accessori, eneo Scan Device Tool
<b>Note:</b>	



## Particolarità

Accessori di montaggio opzionali disponibili

# IPP-62A0012M0A

## Accessori disponibili

Immagine	Prod. No / Label	Descrizione
	203696 / DOME-WB2	Staffa da parete, per eneo dome Minitrax e IED-63 metallo
	70543 / VT-PS12DC-10	Alimentatore 100-240 V/12 V CC-2,5 A stabilizzato, inserto spina per continente e GB
	74155 / EDMC/CWB-1	Staffa per montaggio a parete o soffitto per la serie Dome EDMC, NTD, NLD, NXD & VKCD-1375
	208238 / HAH-1000	Riscaldatore a basso consumo 24 V/10 W per HDD-1012, NXD-2012, NLD-1422
	210144 / eneo Scan Device	Programma di gestione per eneo Telecamere IP
	211976 / ECB-1	Convertitore di media, uso interno, 1x RJ45, 1x SFP
	211980 / EVX-900R	Convertitore di media, uso interno, trasmettitore/ricevitore, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12 V, fino a 1000 m
	211981 / EVX-900B	Convertitore di media, uso interno trasmettitore/ricevitore, 1x RJ45, 1x BNC, 12 V, fino a 1000 m
	211982 / EPS-1008	Switch PoE, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130 W, alloggiamento di metallo
	211983 / EPS-1016	Switch PoE, 16x PoE+, 2x RJ45, 2x SFP, 250 W, rack 19"
	214460 / IAR-7SE1024MMA	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390 W, Managed, 19", 1HE

<p>www. y.com</p> 	<p>214459 / IAM-5SE1008MUA</p>	<p>Gigabit Switch, 8x PoE, 100 Mbps, 1x RJ45 e 1x SFP 1000 Mbps, non amministrabile, industriale</p>
	<p>214731 / IAM-5SE1004MUA</p>	<p>Gigabit Switch, 4x HiPoE, 2x RJ45 e 2x SFP 1000 Mbps, non amministrabile, industriale</p>

## Il tuo referente



Belcom Security Systems s.r.l.  
 Strada Ponte del Marchese 24  
 36100 Vicenza  
 IT  
 E-Mail: support@belcom.it  
 Web: www.belcom.it