



TEM-42F0025M0A

Numero articolo: 215596

Telecamera su scheda HD 1/2,8" 1920x1080, giorno/notte, 2,5 mm, WDR, Alloggiamenti, 12VDC

Caratteristiche principali

1/2,8" 2.0 MP Progressive Scan sensore CMOS

Telecamera su scheda con robusto alloggiamento di metallo

Electronic Day&Night

Wide Dynamic Range digitale (D-WDR)

Supporto fornito in dotazione

Risoluzione max. 1920x1080 (Full HD)

Multisignal: HD-TVI e Composite

Funzione di riduzione del rumore 3D-DNR

Rilevatore di movimento integrato

Specifiche

Telecamera:	
Dimensioni chip	1/2,8"
Risoluzione in pixel	1920x1080
Sensore di registrazione	CMOS, Sony Exmor
Sistema	Electronic Day&Night
Sensibilità alla luce	0,001 Lux, Con F1,2, 50 IRE
Otturatore a bassa velocità	si, 2x ~ 32x
Otturatore elettronico manuale (MES)	1/25~1/30000 sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 99dB
Funzione Flickerless	si
Compensazione del controllo luce	BLC, HLC
Filtro di taglio IR	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Otturatore elettronico automatico (ESC)	1/25~1/30000 sec.
Bilanciamento del bianco	AWB, AWC-SET, Manuale, Automatico

TEM-42F0025M0A

Continued Specifications

Rapporto segnale/disturbo	52 dB
Video:	
Formato segnale	Composite (FBAS), HD-TVI
Frame rate	1080 @ 25/30p, 720 @ 50/60p
Obiettivo:	
Tipo di obiettivo	Lunghezza focale fissa
variabile	2,5 mm
Zoom digitale	No
Campo di apertura (F)	F1,2
Controllo diaframma	n/a
Norma video	PAL
Angolo di ripresa verticale	73,2 °
Angolo di ripresa orizzontale	136,5 °
Funzioni:	
Rilevatori di movimento	sì
Lingue menu	Inglese
Privacy Zone	Attivabile/disattivabile
Funzione Mirror	H-Flip, Immagine speculare
Funzione digitale di riduzione del rumore (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Interfacce / ingressi / uscite:	
Uscite video	HD-TVI, Composite (FBAS), selezionabile
Interfacce protocolli	Pelco C (UTC)
Dati generali:	
Serie	eneo HD-TVI
Dimensioni (AxLxP)	34x34x35mm
Illuminazione	No
Colore (alloggiamento)	colore nero
Alloggiamenti	Interno
Materiale alloggiamento	Alluminio
Peso	300 g
Potenza assorbita	1,5 W
Tipo di montaggio	Montaggio a parete, Montaggio a soffitto
Alimentazione	12 VCC
Campo di temperatura (esercizio)	-10°C ~ +50°C
Antivandalo	No
Dotazione:	
Dotazione	Istruzioni per l'uso, Mounting Bracket

Il tuo referente



Belcom Security Systems s.r.l.
Strada Ponte del Marchese 24
36100 Vicenza
IT
E-Mail: support@belcom.it
Web: www.belcom.it