



## MEM-42F0036MPA

Numero articolo: 215597

Telecamera HD cilindrica da 1/2,8", giorno/notte, 1920x1080, 3,6mm, D-WDR, 12VDC, IP66

### Caratteristiche principali

1/2,8" 2.0 MP Progressive Scan sensore CMOS

Telecamera cilindrica con robusto alloggiamento di metallo

Electronic Day&Night

Wide Dynamic Range digitale (D-WDR)

Supporto fornito in dotazione

Risoluzione max. 1920x1080 (Full HD)

Multisignal: HD-TVI, AHD e Composite

Funzione di riduzione del rumore 3D-DNR

Rilevatore di movimento integrato

IP66, adatto per l'uso all'esterno

### Specifiche

<b>Telecamera:</b>	
Dimensioni chip	1/2,8"
Risoluzione in pixel	1920x1080
Sensore di registrazione	CMOS, Sony Exmor
Sistema	Electronic Day&Night
Sensibilità alla luce	0,01 Lux, Con F1,2, 50 IRE
Otturatore a bassa velocità	si, 2x ~ 30x
Otturatore elettronico manuale (MES)	1/25~1/50000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Funzione Flickerless	si
Compensazione del controllo luce	BLC, HS BLC (eclipser)
Filtro di taglio IR	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Otturatore elettronico automatico (ESC)	1/25~1/50000 Sek.
Bilanciamento del bianco	AWB, ATW, AWC-SET, Esterno, Interno, Manuale

# MEM-42F0036MPA

## Continued Specifications

Rapporto segnale/disturbo	50 dB
<b>Video:</b>	
Formato segnale	Composite (FBAS), HD-TVI, AHD
Frame rate	1080 @ 25/30p, 720 @ 50/60p
<b>Obiettivo:</b>	
Tipo di obiettivo	Lunghezza focale fissa
variabile	3,6 mm
Zoom digitale	No
Controllo diaframma	n/a
Norma video	PAL
Angolo di ripresa verticale	54,6 °
Angolo di ripresa orizzontale	92,6 °
<b>Funzioni:</b>	
Rilevatori di movimento	sì
Lingue menu	Tedesco, Inglese, Francese, Italiano, Spagnolo, Portoghese
Privacy Zone	Attivabile/disattivabile
Funzione Mirror	V-Flip, Immagine speculare, rotation
Funzione digitale di riduzione del rumore (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
<b>Interfacce / ingressi / uscite:</b>	
Uscite video	HD-TVI, AHD, Composite (FBAS), selezionabile
Ingressi allarme	No
Uscite allarme	No
Interfacce protocolli	Pelco C (UTC)
<b>Dati generali:</b>	
Serie	eneo HD-TVI
Dimensioni (AxLxP)	21x21x73mm
Illuminazione	No
Colore (alloggiamento)	colore nero
Alloggiamenti	Interno
Materiale alloggiamento	Metallo
Peso	80 g
Potenza assorbita	1,8 W
Tipo di montaggio	Montaggio a parete, Montaggio a soffitto
Classe di protezione	IP66
Alimentazione	12 VCC
Campo di temperatura (esercizio)	-10°C ~ +50°C
Visualizzazione testo	Presente
<b>Dotazione:</b>	
Dotazione	Istruzioni per l'uso, wall bracket

## Il tuo referente



Belcom Security Systems s.r.l.  
Strada Ponte del Marchese 24  
36100 Vicenza  
IT  
E-Mail: [support@belcom.it](mailto:support@belcom.it)  
Web: [www.belcom.it](http://www.belcom.it)