



## SFP-1310S40

Numero articolo: 216477

Modulo SFP, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, LC Duplex collegamento, -40° ~ +75°C

### Caratteristiche principali

Compatibile con lo standard IEEE802.3z Gigabit Ethernet

Modulo SFP (Small Form Pluggable; standard industriale)

Ingressi e uscite LVPECL differenziale

Hot Pluggable

Portata 9/125 µm SMF 20 km

Temperature range -40° ~ +70°C

Compatibile con Fibre Channel 100-SM-LC-L

Collegamento LC Duplex , 1310 nm

Alimentazione 3,3V

Laser classe 1 secondo la norma EN 60825-1

Campo di temperatura -40°C ~ +70°C

### Specifiche

Modalità	Modalità singola
<b>Interfacce / ingressi / uscite:</b>	
Porte	1x 1000Base-LX/SX SFP
Connettore in fibra ottica	Duplex LC
<b>Dati generali:</b>	
Dimensioni (AxLxP)	6,25x13,7x55,4mm
Portata	20 km
Tipo di apparecchio	Modulo SFP
Peso	17g
Campo di temperatura (esercizio)	-40°C ~ +75°C
Lunghezza d'onda	1310 nm
<b>Dotazione:</b>	

## SFP-1310S40

### Continued Specifications

Dotazione	Istruzioni per l'uso
<b>Note:</b>	
Applicazione	Interno
Numero di fibre	2
Mezzo di trasmissione	Fibra ottica

### Il tuo referente



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland  
Tel.: +49 6074-888-333  
E-Mail: info@eneo-security.com  
Web: www.eneo-security.com