



ISM-52F0043MPA

Numero articolo: 216711

Telecamera su scheda da 1/2,8", a colori, 1920x1080, 4,3 mm, Pinhole, 12 VCC, PoE, uso interno

Caratteristiche principali

Telecamera su scheda da 1/2,8" con sensore CMOS Sony

Full HD 1920x1080

Funzione digitale di riduzione del rumore (DNR)

VerticalView 90°/270° (solo H.264)

Aree protette (Privacy Zone)

PoE e 12VDC, compatibile ONVIF

4,3 mm Pinhole

Compressione H.264/MJPEG, Web Casting

Analisi video VCA, DIS (stabilizzazione digitale dell'immagine)

WDR (Wide Dynamic Range)

Ingressi e uscite allarme, slot per scheda Micro SD

Dimensioni compatte, custodia di metallo

Specifiche

Telecamera:

Dimensioni chip	1/2,8"
Standard di risoluzione	HD 1080p, HD 720p
Sensore di registrazione	CMOS, Sony Exmor
Sistema	Colore
Sensibilità alla luce	0,1 Lux, Con F2,0, 50 IRE
Otturatore a bassa velocità	No
Otturatore elettronico manuale (MES)	1~1/10000Sek.
Otturatore elettronico automatico (ESC)	1~1/10.000 sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB, Real Time WDR 25/30 fps
Compensazione del controllo luce	BLC, HLC
Filtro IR meccanico	Regolare

ISM-52F0043MPA

Continued Specifications

Bilanciamento del bianco	Automatico, Fluorescente, Esterno, Lampadina
Video:	
Risoluzione	1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x720 (16:9), 1280x960 (4:3), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)
Risoluzione immagine max.	1920x1080
Tipi di stream	2 H.264, 1 MJPEG simultaneo
Velocità max. di trasmissione immagini	60 fps
Capacità multicast	sì
Compressione video	H.264, M-JPEG
Obiettivo:	
Tipo di obiettivo	Lunghezza focale fissa
variabile	4,3 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,13 m
Controllo diaframma	No
Angolo di ripresa verticale	40 °
Angolo di ripresa orizzontale	75 °
Funzioni:	
Rilevatori di movimento	sì
Funzioni di analisi	Rilevazione del movimento (Motion Detection), Protezione antimanomissione, trip wire detection with counting and direction detection, Monitoraggio area, Defog
Elaborazione allarmi	Registrazione su scheda microSD, e-mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Uscita allarme
Supporto audio	sì
Supporto e-PTZ	sì
Memoria interna	Scheda micro SDHC, Scheda micro SDXC
Lingue menu	Tedesco, Inglese, Russo, Francese, Coreano
Privacy Zone	Attivabile/disattivabile
Accesso remoto	Browser web
Browser web	MS internet Explorer (ActiveX) ex 9.0, Safari, MJPEG, Mozilla, MJPEG, Google Chrome, MJPEG, Edge, MJPEG
Interfaccia utente	Tipo B
Funzione Mirror	H-Flip, Immagine speculare
Funzione digitale di riduzione del rumore (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Rete:	
Protocolli di rete	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
Interfacce / ingressi / uscite:	
Collegamenti esterni	Uscita allarme, Ingresso allarme, Ingresso/uscita audio, RJ-45, Ingresso tensione 12 VCC
Interfaccia Ethernet	100Base-TX
Ingressi allarme	1
Uscite allarme	1
Dati generali:	





ISM-52F0043MPA

Continued Specifications

Dimensioni (AxLxP)	55x55x49mm
Colore (custodia)	colore nero
Custodia	Interno
Materiale custodia	Metallo
Peso	155g
Potenza assorbita	5W
ONVIF	Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
SDK	Su richiesta
Alimentazione	12 VCC
Campo di temperatura (esercizio)	-10°C ~ +50°C
Visualizzazione testo	Presente
Dotazione:	
Dotazione	Istruzioni per l'uso, Montaggio accessori, eneo Scan Device Tool
Note:	

ISM-52F0043MPA

Accessori disponibili

Immagine	Prod. No / Label	Descrizione
	216129 / IAM-5SG1008MMA	Gigabit Switch, amministrabile, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Design industriale, -40°C ~ +75°C
	216469 / IAD-5SG1004MUA	Gigabit Switch, non amministrabile, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
	216472 / IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, non amministrabile, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
	216473 / IAR-7SG1008MMA	Gigabit Switch, amministrabile, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 U

Il tuo referente



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Tel.: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com