



## IEB-54F0036M0A

Numero articolo: 217365

Telecamera di rete 1/3", Day&Night, 2592x1520, H.265, infrarossi, 3,6 mm, PoE, IP66

### Caratteristiche principali

Sensore CMOS Omnivision 1/3"

Risoluzione max. 2592x1520

Cross Web Browsing

Manomissione, sbrinamento

Aumento della velocità dei fotogrammi durante la rilevazione di strutture compatte, applicazioni all'esterno, IP66

Obbiettivo fisso 3,6 mm, Day&Night

Compressione H.265/ H.264/ MJPEG

ROI Hi-Stream per ridurre la larghezza di banda

D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)

### Specifiche

#### Telecamera:

Dimensioni chip	1/3"
Sensore di registrazione	CMOS, OmniVision (4689)
Sistema	True Day&Night
Sensibilità alla luce	0,1 Lux, 50 IRE
Otturatore a bassa velocità	sì
Otturatore elettronico manuale (MES)	1~1/30.000sec.
Otturatore elettronico automatico (ESC)	1~1/30.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Compensazione del controluce	No
Filtro IR meccanico	Attivabile
Bilanciamento del bianco	Automatico, Manuale
Rapporto segnale/disturbo	50 dB

#### Video:

# IEB-54F0036M0A

## Continued Specifications

Risoluzione	Modalità 2MP @ 30 fps, 4 Megapixel Mode @20fps, 2592x1520 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Tipi di stream	1x H.265, 1x H.264, 1x MJPEG multiple
Velocità max. di trasmissione immagini	30 fps
Capacità multicast	sì
Compressione video	H.264, M-JPEG
<b>Obiettivo:</b>	
Tipo di obiettivo	Lunghezza focale fissa
variabile	3,6 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Controllo diaframma	DC
Angolo di ripresa verticale	45 °
Angolo di ripresa orizzontale	83 °
<b>Funzioni:</b>	
Rilevatori di movimento	sì
Funzioni di analisi	Protezione antimanomissione
Elaborazione allarmi	e-mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML
Supporto audio	No
Protezione con password	included
Memoria interna	No
Lingue menu	Inglese, Tedesco, Francese, Russo, Cinese, Coreano, Giapponese
Privacy Zone	Attivabile/disattivabile
Accesso remoto	Browser web
Browser web	MS internet Explorer (ActiveX) ex 9.0, Safari, MJPEG, Mozilla, MJPEG, Google Chrome, MJPEG
Interfaccia utente	Tipo B
Funzione Mirror	H-Flip, Immagine speculare
Funzione digitale di riduzione del rumore (DNR)	sì
<b>Rete:</b>	
Protocolli di rete	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS
<b>Interfacce / ingressi / uscite:</b>	
Collegamenti esterni	RJ-45, Ingresso 12 VCC (presa CC)
Interfaccia Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Ingressi allarme	No
Uscite allarme	No
<b>Dati generali:</b>	
Serie	eneo Economy Class
Dimensioni (AxLxP)	76,6x75,8x150,4mm
Illuminazione	Infrarossi, 1x High Power LED 850nm
Portata di illuminazione	ca. 30 m
Colore (custodia)	Bianco
Custodia	Esterno

# IEB-54F0036M0A





## Continued Specifications

Materiale custodia	Alluminio
Peso	300 g
Staffa a parete integrata	sì
Potenza assorbita	5,1W
Ventola	sì
Tipo di montaggio	Montaggio a parete, Montaggio a soffitto
ONVIF	Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Riscaldamento vetro	No
Classe di protezione	IP66
SDK	Su richiesta
Guida cavi coperta	sì
Tettuccio parasole	No
Alimentazione	PoE, 12 VCC
Campo di temperatura (esercizio)	-20°C ~ +50°C
Visualizzazione testo	Presente
<b>Dotazione:</b>	
Dotazione	Istruzioni per l'uso, Montaggio accessori, eneo Site Manager
<b>Note:</b>	

# IEB-54F0036M0A

## Accessori disponibili

Immagine	Prod. No / Label	Descrizione
	70543 / VT-PS12DC-10	Alimentatore 100-240 V/12 V CC-2,5 A stabilizzato, inserto spina per continente e GB
	210144 / eneo Scan Device	Programma di gestione per eneo Telecamere IP
	211980 / EVX-900R	Convertitore di media, uso interno, trasmettitore/ricevitore, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12 V, fino a 1000 m
	211981 / EVX-900B	Convertitore di media, uso interno trasmettitore/ricevitore, 1x RJ45, 1x BNC, 12 V, fino a 1000 m
	211982 / EPS-1008	Switch PoE, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130 W, custodia di metallo
	214460 / IAR-7SE1024MMA	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390 W, Managed, 19", 1HE
	214459 / IAM-5SE1008MUA	Gigabit Switch, 8x PoE, 100 Mbps, 1x RJ45 e 1x SFP 1000 Mbps, non amministrabile, industriale
	214731 / IAM-5SE1004MUA	Gigabit Switch, 4x HiPoE, 2x RJ45 e 2x SFP 1000 Mbps, non amministrabile, industriale
	216129 / IAM-5SG1008MMA	Gigabit Switch, amministrabile, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Design industriale, -40°C ~ +75°C
	216469 / IAD-5SG1004MUA	Gigabit Switch, non amministrabile, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
	216472 / IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, non amministrabile, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

<p>www. y.com</p> 	<p>216473 / IAR-7SG1008MMA</p>	<p>Gigabit Switch, amministrabile, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 U</p>
	<p>216474 / IAR-7SG1016MMA</p>	<p>Interruttore Gigabit, Managed, 270 W, 16 PoE, 4 SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HU</p>
	<p>216682 / IAR-7SG1024MMA</p>	<p>Interruttore Gigabit, Managed, 390 W, 24 PoE, 4 SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HU</p>
	<p>218218 / eneo Site Manager</p>	<p>Software di gestione per telecamere IP eneo</p>

## Il tuo referente



Belcom Security Systems s.r.l.  
Piazza Giacomo Matteotti 1  
36100 Vicenza  
IT  
Web: [www.belcom.it](http://www.belcom.it)