



## MSM-42F0037MPA

Numero articolo: 217646

Telecamera su scheda HD 1/2,8", colori, 1920x1080, 3,7 mm, Pinhole, WDR, alloggiamento, 12 VCC

### Caratteristiche principali

Sensore CMOS SONY STARVIS 1/2,8" 2 Megapixel

Risoluzione max. 1920x1080 (Full HD)

Multistandard: HD-TVI, AHD, CVI e Composito

Obiettivo Pinhole 3,7 mm

Modo WDR ROI (Region of Interest)

Telecamera su scheda con robusto armadietto di metallo

Uscite separate per segnali digitali e multistandard

Segnali digitali: EX-SDI, HD-SDI

Funzione elettronica Day/Night

Rilevatore di movimento integrato, sbrinamento, zone private

### Specifiche

Telecamera:	
Dimensioni chip	1/2,8"
Risoluzione in pixel	1920x1080, 1280x720, 720x576
Sensore di registrazione	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291
Sistema	Colore
Sensibilità alla luce	0,08 Lux, Con F1,4, 40IRE
Otturatore a bassa velocità	si, Manuale
Otturatore elettronico manuale (MES)	1/25~1/30000 sec.
Otturatore elettronico automatico (ESC)	1/25 ~ 1/30000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113 dB, Real Time WDR 25/30 fps
Funzione Flickerless	si
Compensazione del controluce	BLC, HLC
Filtro IR meccanico	Regolare
Bilanciamento del bianco	Automatico, Preimpostazioni, Manuale







# MSM-42F0037MPA

## Continued Specifications

Rapporto segnale/disturbo	50 dB
<b>Video:</b>	
Formato segnale	Composite (FBAS), HD-TVI, AHD, CVI, EX-SDI (270 Mbps), HD-SDI (1.485 Gbps)
Frame rate	1080 @ 25/30p, 720 @ 50/60p
<b>Obiettivo:</b>	
Tipo di obiettivo	Lunghezza focale fissa
variabile	3,7 mm
Zoom digitale	No
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Controllo diaframma	No
Angolo di ripresa verticale	42 °
Angolo di ripresa orizzontale	82 °
<b>Funzioni:</b>	
Rilevatori di movimento	sì
Impostazioni menu	Impostazione OSD telecamera
Lingue menu	Tedesco, Inglese, Cinese, Giapponese, Coreano
Privacy Zone	Attivabile/disattivabile
Funzione Mirror	Immagine speculare
Funzione digitale di riduzione del rumore (DNR)	20
<b>Interfacce / ingressi / uscite:</b>	
Uscite video	HD-TVI, AHD, CVI, Composito (FBAS), HD-SDI / EX-SDI selezionabile, HD-SDI
Collegamenti esterni	Ingresso di tensione, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC)
Ingressi allarme	No
Uscite allarme	No
Interfacce protocolli	Pelco C (UTC / HD-TVI)
<b>Dati generali:</b>	
Serie	eneo Multistandard
Dimensioni (AxLxP)	37x37,8x21,5mm
Colore (custodia)	colore nero
Custodia	Interno
Materiale custodia	Metallo
Peso	110 g
Potenza assorbita	1,8 W
Tipo di montaggio	Montaggio a parete, Montaggio a soffitto
Alimentazione	12 VCC
Campo di temperatura (esercizio)	-10°C ~ +50°C
Visualizzazione testo	Presente
<b>Dotazione:</b>	
Dotazione	Istruzioni per l'uso, Montaggio accessori

## MSM-42F0037MPA

### Accessori disponibili

Immagine	Prod. No / Label	Descrizione
	212984 / TVA-1201TRA	Trasmittitore/ricevitore HD-TVI, UTP, BNC, 250 m, uso interno, attivo, 12 V
	212985 / TVA-1201TRP	Trasmittitore/ricevitore HD-TVI, 150 m, BNC, UTP, uso interno, passivo
	212987 / TVA-1101EA	Amplificatore di segnale HD-TVI, 12 VCC, uso interno
	214236 / TAM-4MM1001M0A	Convertitore HD-TVI su HDMI, VGA, FBAS, uso interno
	217344 / MAM-5ME1001MTA	Convertitore multistandard, HD-TVI , AHD, 960H a IP, H.264, 1920x1080, 12VDC
	218653 / eneo- PS12DC-11	\$

### Il tuo referente



Belcom Security Systems s.r.l.  
 Piazza Giacomo Matteotti 1  
 36100 Vicenza  
 IT  
 Web: [www.belcom.it](http://www.belcom.it)