



## MCB-64A0003M0A

Numero articolo: 218572

Telecamera HD 1/2,9", 2560x1440, day&night, Zoom AF, WDR, 3,2-9 mm, infrarossi, IP67

### Caratteristiche principali

1/2,9" 6.64 megapixel sensore CMOS SONY STARVIS

Scatola di collegamento integrata con scheda

Zoom ottico 3x con messa a fuoco automatica, 3,2~9 mm

Multistandard: HD-TVI, AHD e Composito SUB

DOL-WDR con triple scan immagini a 30/25 fps &

Punto di interesse & Smart Motion Zoom

Risoluzione max. 2560x1440@25/30fps

Cablaggio semplice e ordinato

Uscite separate per segnali digitali e multistandard

Segnali digitali: EX-SDI e HD-SDI

ROI (Region of Interest) WDR

Illuminazione IR commutabile tramite menu OSD

### Specifiche

<b>Telecamera:</b>	
Dimensioni chip	1/2,9"
Risoluzione in pixel	2560x1440, 1920x1080, 1280x720
Sensore di registrazione	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX326
Sistema	True Day&Night
Sensibilità alla luce	0,1 Lux, Con F1,6, 40IRE
Otturatore a bassa velocità	sì, 2x ~ 32x
Otturatore elettronico manuale (MES)	1/25 ~ 1/30.000 sec.
Otturatore elettronico automatico (ESC)	1/25 ~ 1/30000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR, WDR 113 dB, Real Time WDR 25/30 fps
Funzione Flickerless	sì

# MCB-64A0003M0A

## Continued Specifications

Compensazione del controluce	BLC, HLC
Day/Night switching	auto, day, night
Filtro IR meccanico	Attivabile
Bilanciamento del bianco	AUTO, AUTOext, Manuale, Preimpostazioni
Rapporto segnale/disturbo	50 dB
<b>Video:</b>	
Formato video	PAL/NTSC
Formato segnale	HD-TVI, AHD, EX-SDI (270 Mbps), HD-SDI (1.485 Gbps)
Frame rate	1440 @ 25/30p, 1080 @ 25/30p, 720 @ 25/30p
<b>Obiettivo:</b>	
Tipo di obiettivo	Zoom AF
Fattore di zoom	3x
variabile	3,2 - 9 mm
Zoom digitale	sì
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Campo di apertura (F)	F1,6
Controllo diaframma	DC
Angolo di ripresa verticale	42 - 3 °
Angolo di ripresa orizzontale	78 - 6 °
<b>Funzioni:</b>	
Rilevatori di movimento	sì
Impostazioni menu	Impostazione OSD telecamera
Lingue menu	Inglese, Tedesco, Giapponese, Cinese, Coreano
Privacy Zone	Attivabile/disattivabile
Funzione Mirror	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
Funzione digitale di riduzione del rumore (DNR)	sì
<b>Interfacce / ingressi / uscite:</b>	
Uscite video	HD-TVI, AHD, composite (CVBS) SUB, HD-SDI / EX-SDI selezionabile, HD-SDI (BNC)
Collegamenti esterni	Ingresso di tensione, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD Analog Signal (BNC)
Ingressi allarme	No
Uscite allarme	No
Interfacce protocolli	Pelco C (UTC / HD-TVI)
<b>Dati generali:</b>	
Serie	eneo Candid Small
Dimensioni (AxLxP)	130,5x82,15x265,8mm
Illuminazione	Infrarossi, 4 LED High Power 850 nm
Portata di illuminazione	ca. 40 m
Colore (custodia)	Pantone Cool Gray 1C
Custodia	Esterno
Materiale custodia	Alluminio
Peso	1.25kg
Staffa a parete integrata	sì
Potenza assorbita	9,5 W

## MCB-64A0003M0A

### Continued Specifications

Ventola	No
Tipo di montaggio	Montaggio a parete, Montaggio a soffitto
Riscaldamento vetro	sì
Classe di protezione	IP67
Guida cavi coperta	sì
Tettuccio parasole	sì
Alimentazione	12 VCC, 24 VCA
Campo di temperatura (esercizio)	-20°C ~ +50°C
Visualizzazione testo	Presente
Antivandalo	No
<b>Dotazione:</b>	
Dotazione	Istruzioni per l'uso, Cavo uscita Video Sub, Kit di montaggio

### Particolarità

Scatola di collegamento integrata

Pointing Zoom -- consente uno zoom flessibile in ogni area

Preset Zoom (regolabile su 4 posizioni)

## MCB-64A0003M0A

### Accessori disponibili

Immagine	Prod. No / Label	Descrizione
	202641 / PM-42A	Adattatore per palo per eneo Candid, Candid S, Candid M Candid L, W3, WB1, AK-5, AK-4
	70527 / NE-132/AC24V	Alimentatore 230 VCA/24 VCA (1,0A)
	211257 / HDA-3000E	HD Extender, HD-SDI, EX-SDI, 12V
	212984 / TVA-1201TRA	Trasmettitore/ricevitore HD-TVI, UTP, BNC, 250 m, uso interno, attivo, 12 V
	212985 / TVA-1201TRP	Trasmettitore/ricevitore HD-TVI, 150 m, BNC, UTP, uso interno, passivo
	212987 / TVA-1101EA	Amplificatore di segnale HD-TVI, 12 VCC, uso interno
	214236 / TAM-4MM1001M0A	Convertitore HD-TVI su HDMI, VGA, FBAS, uso interno
	217344 / MAM-5ME1001MTA	Convertitore multistandard, HD-TVI , AHD, 960H a IP, H.264, 1920x1080, 12VDC
	218653 / PS12DC-11	Alimentatore, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilizzato, con connettore

## Il tuo referente



Belcom Security Systems s.r.l.  
Piazza Giacomo Matteotti 1  
36100 Vicenza  
IT  
Web: [www.belcom.it](http://www.belcom.it)