



MPC-54A0003M0A

Numero articolo: 218643

Telecamera HD 1/2,9", 2560x1440, day&night, Zoom AF, WDR, 3,2-9 mm, interno

Caratteristiche principali

1/2,9" 6.64 megapixel sensore CMOS SONY STARVIS

Zoom ottico 3x con messa a fuoco automatica, 3,2~9 mm

Multistandard: HD-TVI, AHD e Composito SUB

DOL-WDR con triple scan immagini a 30/25 fps &

Punto di interesse & Smart Motion Zoom

Risoluzione max. 2560x1440@25/30fps

Uscite separate per segnali digitali e multistandard

Segnali digitali: EX-SDI e HD-SDI

ROI (Region of Interest) WDR

Struttura compatta

Specifiche

Telecamera:	
Dimensioni chip	1/2,9"
Risoluzione in pixel	2560x1440, 1920x1080, 1280x720
Sensore di registrazione	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX326
Sistema	True Day&Night
Sensibilità alla luce	0,1 Lux, Con F1,6, 40IRE
Otturatore a bassa velocità	si, 2x ~ 32x
Otturatore elettronico manuale (MES)	1/25 ~ 1/30.000 sec.
Otturatore elettronico automatico (ESC)	1/25 ~ 1/30000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR, WDR 113 dB, Real Time WDR 25/30 fps
Funzione Flickerless	si
Compensazione del controllo luce	BLC, HLC
Day/Night switching	auto, day, night

MPC-54A0003M0A

Continued Specifications

Filtro IR meccanico	Attivabile
Bilanciamento del bianco	AUTO, AUTOext, Manuale, Preimpostazioni
Rapporto segnale/disturbo	50 dB
Video:	
Formato video	PAL/NTSC
Formato segnale	HD-TVI, AHD, EX-SDI (270 Mbps), HD-SDI (1.485 Gbps)
Frame rate	1440 @ 25/30p, 1080 @ 25/30p, 720 @ 25/30p
Obiettivo:	
Tipo di obiettivo	Zoom AF
Fattore di zoom	3x
variabile	3,2 - 9 mm
Zoom digitale	sì
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Campo di apertura (F)	F1,6
Controllo diaframma	DC
Angolo di ripresa verticale	42 - 3 °
Angolo di ripresa orizzontale	78 - 6 °
Funzioni:	
Rilevatori di movimento	sì
Impostazioni menu	Impostazione OSD telecamera
Lingue menu	Inglese, Tedesco, Giapponese, Cinese, Coreano
Privacy Zone	Attivabile/disattivabile
Funzione Mirror	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
Funzione digitale di riduzione del rumore (DNR)	sì
Interfacce / ingressi / uscite:	
Uscite video	HD-TVI, AHD, HD-SDI / EX-SDI selezionabile, HD-SDI (BNC)
Collegamenti esterni	Ingresso di tensione, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD Analog Signal (BNC)
Ingressi allarme	No
Uscite allarme	No
Interfacce protocolli	Pelco C (UTC / HD-TVI)
Dati generali:	
Serie	eneo Candid Box
Dimensioni (AxLxP)	73.5x72x89mm
Colore (custodia)	Pantone Cool Gray 1C
Custodia	Interno
Materiale custodia	Alluminio
Peso	300 g
Potenza assorbita	6 W
Ventola	No
Alimentazione	12 VCC, 24 VCA
Campo di temperatura (esercizio)	-10°C ~ +50°C
Visualizzazione testo	Presente
Antivandalo	No

MPC-54A0003M0A

Continued Specifications

Dotazione:	
Dotazione	Istruzioni per l'uso

Particolarità

Pointing Zoom -- consente uno zoom flessibile in ogni area

Preset Zoom (regolabile su 4 posizioni)

MPC-54A0003M0A

Accessori disponibili

Immagine	Prod. No / Label	Descrizione
	212984 / TVA-1201TRA	Trasmettitore/ricevitore HD-TVI, UTP, BNC, 250 m, uso interno, attivo, 12 V
	212985 / TVA-1201TRP	Trasmettitore/ricevitore HD-TVI, 150 m, BNC, UTP, uso interno, passivo
	212987 / TVA-1101EA	Amplificatore di segnale HD-TVI, 12 VCC, uso interno
	79676 / VHM/ECLKB-W	Custodia resistente alle intemperie (330 mm) con riscaldamento, termostato, distributore, RAL9016/7035, 24 V
	214236 / TAM-4MM1001M0A	Convertitore HD-TVI su HDMI, VGA, FBAS, uso interno
	217344 / MAM-5ME1001MTA	Convertitore multistandard, HD-TVI, AHD, 960H a IP, H.264, 1920x1080, 12VDC
	218653 / PS12DC-11	Alimentatore, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilizzato, con connettore
	219504 / WD-30	Staffa da parete con testa sferica, vite di fissaggio da 1/4", Pantone Cool Grey 1C

Il tuo referente



Belcom Security Systems s.r.l.
 Piazza Giacomo Matteotti 1
 36100 Vicenza
 IT
 Web: www.belcom.it