



IAR-7SH1024MMA

Numero articolo: 218734

Interruttore Gigabit, Managed, L3, 390W, 4x SFP 10G, 24x PoE, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U

Caratteristiche principali

Switch PoE, montaggio su rack	Porte Gigabit Uplink: 4x SFP
24 porte PoE 10/100/1000, IEEE 802.3af/at	Fino a 30 W per porta, totale ≤390 W
Anello ridondante veloce, riconfigurazione < 20 ms	Protezione ESD IEC61000-4-5 standard
Interruttore L2 managed, ventole a bassa rumorosità integrate	Configurazione web, gestione web
VLAN, gestione PoE, tabella indirizzi MAC	Port Mirroring, password
Temperatura di esercizio: -10 °C ~ +50 °C	Staffe per montaggio su rack incluse

Specifiche

Capacità multicast	sì
Funzioni:	
Port mirroring	sì
QoS	sì
SNMP	sì
Rete:	
Capacità di switch	96Mpps
Portata dati switch	128Gbps
VLAN	sì
Interfacce / ingressi / uscite:	
Interfaccia Ethernet	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Porte	4x 1000/10Gbit SFP

IAR-7SH1024MMA

Continued Specifications

Dati generali:	
Dimensioni (AxLxP)	44,5x442x320mm
Numero di porte PoE	24
Tipo di apparecchio	Layer3 Switch
Peso	4.5Kg
Potenza assorbita	450W
Ventola	sì
Management	sì
Montaggio	Montaggio su rack 19"
PoE Budget (totale)	390 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Alimentazione	100~240 VCC
Campo di temperatura (esercizio)	-10°C ~ +50°C
Dotazione:	
Dotazione	Istruzioni per l'uso, Cavo di alimentazione, Angolo di montaggio 19"
Note:	
Standard supportati	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.ab 1000BaseT, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE), IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p Class of Service, IEEE 802.1X, IEC61000-4-2, IEC61000-4-5

IAR-7SH1024MMA

Accessori disponibili

Immagine	Prod. No / Label	Descrizione
	211978 / EFC-S1310SFP	Modulo SFP, Gigabit, 10 km, modo singolo, 1310 nm, collegamento LC Duplex
	216477 / SFP-1310S40	Modulo SFP, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, LC Duplex collegamento, -40° ~ +75°C
	216478 / SFP-1310M40	Modulo SFP, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, LC Duplex collegamento, -40° ~ +75°C
	216479 / SFP-0850M10	Modulo SFP, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, LC Duplex collegamento, 0° ~ +70°C
	216566 / SFP-1310S10	Modulo SFP, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, LC Duplex collegamento, 0° ~ +70°C
	218758 / SFP-0850M40	Modulo SFP, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Connettore, -40° ~ +70°C
	218759 / SFP-0850M10-10G	Modulo SFP, 10 Gbps, 300 m, Multimode, 850nm, Duplex LC Connettore, -5°~+70°C
	218760 / SFP-1310S10-10G	Modulo SFP, 1,25 Gbps, 10 km, Singlemode, 1310 nm, Duplex LC Connettore, -5°~+70°C
	219525 / RJT-1000SFP	RJ45- SFP Transceiver Modul, 1000Base-T, 0°~ +70°C

Il tuo referente



Belcom Security Systems s.r.l.
Piazza Giacomo Matteotti 1
36100 Vicenza
IT
Web: www.belcom.it