



VPT-501/HZ B RAL7035

Numero articolo: 219168

Testa orientabile/inclinabile con riscaldamento
100°/sec. max., 24 V, RAL7035, RS-485

Caratteristiche principali

Portata fino a 12 kg

Gamma di rotazione: +/-180°

64 posizioni memorizzabili

Interfaccia di comando RS-485 (multiprotocollo)

Classe di protezione: IP65

Esente da manutenzione

Velocità: 100°/sec. max.

Gioco angolare: <0,2°

Modalità Autopan

Tensione di esercizio: 24 VCA, 50/60 Hz

Colore della custodia: RAL7035

Riscaldamento di serie

Specifiche

Sequenza	no
Autopan	sì
Gamma di rotazione	359 °
Velocità con comando manuale	0 ~ 100° orizzontale, 0 ~ 50° verticale. Da 0 a 100°/sec.: 0,22 sec.
Velocità sul punto d'arrivo	0 ~ 100° orizzontale, 0 ~ 50° verticale. Per la corsa di posizionamento 180° sono necessari 2,5 sec. (alla velocità massima)
Inclinazione	+/-90°
Interfacce di controllo	RS-422, RS-485
Serie	eneo VPT
Dimensioni (AxLxP)	Vedere disegno quotato
Colore (custodia)	RAL7035

VPT-501/HZ B RAL7035

Continued Specifications

Materiale custodia	Alluminio
Riscaldamento	sì
Potenza assorbita	120 W max. (incl. telecamera e riscaldamento supplementare)
Posizionabile	sì
Possibilità di montaggio illuminatore	Opzionale
Classe di protezione	IP65
Alimentazione	24 VCA
Campo di temperatura (esercizio)	-40°C ~ +50°C
Campo di temperatura con riscaldamento	-40°C ~ +50°C
Portata	(è necessario il montaggio del carico nel baricentro orizzontale e verticale)\$
Portata	12 kg
Gioco angolare	<0,2°
Dotazione	Kit di fissaggio, connettori a 13 e 24 poli, chiave a brugola 5 mm, PC Setup e software di controllo su CD ROM
Versione	Testa orientabile/inclinabile

Particolarità

Nessun fincorsa meccanico, nessun potenziometro per il feedback sulla posizione. Impostazione tramite software di controllo PC (compreso nell'accessorio). Posizionamento assoluto

VPT-501/HZ B RAL7035

Accessori disponibili

Immagine	Prod. No / Label	Descrizione
	203427 / WD-32 RAL7035	Staffa da parete per teste orientabili/inclinabili, RAL7035 serie VPT-40/501/601
	79682 / VHM/ZLB-W	Custodia resistente alle intemperie (330 mm) con riscaldamento, connettore centrale, RAL9016/7035

Il tuo referente



Belcom Security Systems s.r.l.
Piazza Giacomo Matteotti 1
36100 Vicenza
IT
Web: www.belcom.it