



IED-62V2812M0B

Numero articolo: 219550

Telecamera dome di rete 1/2,8", fissa, day&night, 1920x1080, 2,8-12 mm Infrarossi, 12VDC, PoE, IP66

Caratteristiche principali

Sensore Sony CMOS 1/2,8"

Obiettivo varifocale 2,8~12 mm, Day&Night

Analisi video VCA

Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG

VerticalView 90°/270°, solo H.264

Risoluzione max. 1920x1080

Wide Dynamic Range digitale (D-WDR)

Multibrowser (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Web design dinamico, Zero configuration

Conformità ONVIF, PoE IEEE802.af

Specifiche

Telecamera:	
Dimensioni chip	1/2,8"
Standard di risoluzione	HD 1080p
Sensore di registrazione	CMOS, Sony, Sensor IMX322
Sistema	True Day&Night
Sensibilità alla luce	0,15 Lux, at F1.3, 40IRE
Otturatore a bassa velocità	si, Automatico
Otturatore elettronico manuale (MES)	1/25 ~ 1/10.000 sec.
Otturatore elettronico automatico (ESC)	1/25 ~ 1/10.000 sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Compensazione del controllo luce	BLC, HLC
Day/Night switching	auto, day, night, extern (Sensor)
Filtro IR meccanico	Attivabile
Bilanciamento del bianco	ATW interno, ATW esterno, Manuale, Automatico, Luce fluorescente, Lampadina, Fiamme, Ombre, Cielo limpido

IED-62V2812M0B

Continued Specifications

Video:	
Risoluzione	1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x360 (16:9), 320x180 (16:9)
Risoluzione immagine max.	1920x1080
Tipi di stream	2 H.264, 1 MJPEG simultaneo
Velocità max. di trasmissione immagini	30 fps
Capacità multicast	sì
Compressione video	H.264, M-JPEG
Obiettivo:	
Tipo di obiettivo	Varifocale
Fattore di zoom	4x
variabile	2,8 - 12 mm
Zoom digitale	16x
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Controllo diaframma	DC
Angolo di ripresa verticale	51 - 18 °
Angolo di ripresa orizzontale	93 - 35 °
Funzioni:	
Rilevatori di movimento	sì
Funzioni di analisi	Rilevazione del movimento (Motion Detection), Protezione antimanomissione, trip wire detection with counting and direction detection, Monitoraggio area, Defog
Elaborazione allarmi	e-mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UPD, Onvif Event Mapping
Gamma di rotazione	360 °
Inclinazione verticale	65 °(25 ~ 90°)
Supporto audio	No
Supporto e-PTZ	sì
Lingue menu	Inglese, Tedesco, Francese, Coreano, Polacco, Finlandese
Privacy Zone	Attivabile/disattivabile
Accesso remoto	Browser web
Browser web	MS internet Explorer (ActiveX) ex 9.0, Safari, MJPEG, Mozilla, MJPEG, Google Chrome, MJPEG, Edge, MJPEG
Interfaccia utente	Tipo A
Funzione Mirror	Immagine speculare, Flip
Funzione digitale di riduzione del rumore (DNR)	sì
Rete:	
Protocolli di rete	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
Interfacce / ingressi / uscite:	
Collegamenti esterni	RJ-45, cavo di collegamento circa 55cm
Interfaccia Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Ingressi allarme	No
Uscite allarme	No
Dati generali:	
Serie	eneo Economy Class

IED-62V2812M0B

Continued Specifications

Dimensioni (AxLxP)	108x144,4mm
Illuminazione	Infrarossi, 30 LED 850 nm
Portata di illuminazione	ca. 30 m
Colore (custodia)	Pantone Cool Gray 1C
Colore (cupola)	trasparente
Custodia	Esterno
Materiale custodia	Alluminio
Peso	1 kg
Riscaldamento	no
Potenza assorbita	7,5 W
Ventola	No
Tipo di montaggio	Montaggio a parete, Montaggio a soffitto
ONVIF	Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Classe di protezione	IP66
SDK	Su richiesta
Alimentazione	12 VCC, PoE
Campo di temperatura (esercizio)	-20°C ~ +50°C
Visualizzazione testo	Presente
Antivandalo	sì
Certificazioni	IK10
Dotazione:	
Dotazione	Istruzioni per l'uso, eneo Site Manager, Kit di montaggio
Note:	



Particolarità

Tecnologia Smart IR: regola automaticamente l'illuminamento IR in base alle condizioni ambientali

IED-62V2812M0B

Accessori disponibili

Immagine	Prod. No / Label	Descrizione
	211976 / ECB-1	Convertitore di media, uso interno, 1x RJ45, 1x SFP
	211980 / EVX-900R	Convertitore di media, uso interno, trasmettitore/ricevitore, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12 V, fino a 1000 m
	211981 / EVX-900B	Convertitore di media, uso interno trasmettitore/ricevitore, 1x RJ45, 1x BNC, 12 V, fino a 1000 m
	214460 / IAR-7SE1024MMA	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390 W, Managed, 19", 1HE
	214459 / IAM-5SE1008MUA	Gigabit Switch, 8x PoE, 100 Mbps, 1x RJ45 e 1x SFP 1000 Mbps, non amministrabile, industriale
	215644 / DOME-WB3	Staffa da parete per la serie di telecamere Dome MED-62xxxxxM0A e IED-62xxxxxM0A
	216129 / IAM-5SG1008MMA	Gigabit Switch, amministrabile, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Design industriale, -40°C ~ +75°C
	216469 / IAD-5SG1004MUA	Gigabit Switch, non amministrabile, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
	216472 / IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, non amministrabile, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
	216473 / IAR-7SG1008MMA	Gigabit Switch, amministrabile, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 U
	216474 / IAR-7SG1016MMA	Interruttore Gigabit, Managed, 270 W, 16 PoE, 4 SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HU

<p>www. y.com</p> 	<p>216682 / IAR-7SG1024MMA</p>	<p>Interruttore Gigabit, Managed, 390 W, 24 PoE, 4 SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HU</p>
	<p>218218 / eneo Site Manager</p>	<p>Software di gestione per telecamere IP eneo</p>

Il tuo referente



Belcom Security Systems s.r.l.
Piazza Giacomo Matteotti 1
36100 Vicenza
IT
Web: www.belcom.it