

Posto esterno

Unità esterna con montaggio a parete. Disponibile con 1, 2 o 4 pulsanti di chiamata

LED per l'illuminazione del visitatore, ad intensità progressiva per non accecarlo. I led sono programmabili per poter rimanere accesi la notte e fornire una luce esterna crepuscolare

Sensore di prossimità per rilevare il passaggio delle persone

Finestra con il preview di quello che vede la persona dall'interno

Possibilità di lasciare un Post-it sul display, che appare non appena si suona il campanello o ci si avvicina. Il contenuto del Post-it può anche essere ascoltato dal visitatore

Indicazioni dinamiche delle varie funzioni, quale ad esempio la possibilità di lasciare un videomessaggio, in assenza di risposta dall'interno



Letture NFC (Near Field Communication) per l'apertura sino a 3 varchi, con una semplice Card o uno Smartphone abilitato

Area display personalizzabile per indicare l'indirizzo o gli orari di esercizio

Pulsanti di chiamata Soft Touch retroilluminati

Nominativo programmabile e modificabile da monitor interni o Smartphone. Lettura facilitata grazie ad un display che si illumina al passaggio di una persona

- ☒ Struttura in metallo e frontale in acciaio.
- ☒ Nomi e indicazioni su display retroilluminato
- ☒ Pulsanti di chiamata "Soft Touch"
- ☒ Alimentazione PoE (standard 802.3at) o locale
- ☒ Uscita alimentata 12Vdc per comando serratura + 2 uscite relè indipendenti
- ☒ Ingresso allarme e indicazione porta aperta
- ☒ Sensore di temperatura esterna
- ☒ Interfaccia WiFi di serie (consigliata per piccole distanze)
- ☒ Lettore di Card NFC di serie
- ☒ Telecamera 2 Mpixel con lente grandangolare
- ☒ Led basso consumo ed alta efficienza con accensione progressiva (PWM)
- ☒ Dimensioni 146 x 275 x 28 mm
- ☒ Possibilità di montaggio a parete o su colonna metallica.
- ☒ Grado di protezione agli agenti atmosferici IP54