

**Codice:** 200244**Marca:** NUUO

NVR Titan, 4 canali IP (64 max.), 250Mbps, 4x slot SATA, eSATA, 2xRJ45 Gbit, VGA out

<b>Canali IP:</b>	4 canali inclusi (espandibile fino a 64 canali)
<b>Compressione video:</b>	H.264, MPEG4, MJPEG
<b>Hdd interno:</b>	4 slot - 12TB max. (HDD non inclusi)
<b>Tipo HDD:</b>	SATA II - SATA III (verifica compatibilità)
<b>Velocità registrazione:</b>	250Mbps - approx. 640fps@2592x1944px, compressione H.264
<b>Risoluzione max:</b>	10 Megapixel
<b>Uscita video:</b>	1 x VGA (Live)
<b>Ingressi allarme:</b>	integrati nessuno - gestione Input telecamere compatibili
<b>Uscite allarme:</b>	integrate nessuna - gestione Output telecamere compatibili
<b>Audio:</b>	in registrazione (sincronizzato a flusso video)
<b>Accesso via:</b>	SW CLIENT NUUO, browser: IE8 o superiori (gestione completa), Firefox 7.0.1, Safari 5.1 (gestione parziale)
<b>Porta ethernet:</b>	2 x RJ45 Gigabit
<b>Porte:</b>	6 x USB - 1 x eSATA
<b>Funzioni extra:</b>	integrazione con sistema POS
<b>Sistema operativo:</b>	Linux Embedded
<b>Compatibile ONVIF:</b>	si
<b>Fornito con:</b>	guida di fissaggio rack 19", cavo alimentazione, viti fissaggio HDD, CD sw client
<b>Temperatura:</b>	0° / +40°
<b>Alimentazione:</b>	230VAC
<b>Consumo:</b>	200W
<b>Note:</b>	S.O. supportati: Windows XP SP3 (32-bit), Vista, W7 (32 e 64-bit), Mac OS X v10.6 Mobile (solo con telecamere dualstream), disponibile app per iPhone, iPad, Android, BlackBerry