

**Codice:** 208587**Marca:** eneo

Microdome D/N, CCD 1/3", F1.2/3.6mm, LowPass, 0.08Lux, IP65, da incasso, 700TVL, 12VDC

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Sistema video:</b>                 | Day&Night  |
| <b>Sensore:</b>                       | CCD da 1/3" - Sony Super HAD II Interline Transfer |
| <b>Ottica:</b>                        | Fissa - F1.2 / 3.6mm                               |
| <b>Angolo di visione orizzontale:</b> | 68°  |
| <b>Linee TV:</b>                      | 700 TVL  |
| <b>Sensibilità:</b>                   | 0,1 Lux (colore), 0.08Lux (B&N)                    |
| <b>Filtro IR:</b>                     | Elettronico (OLPF)                                 |
| <b>LED integrati:</b>                 | N/D  |
| <b>Elaborazione immagine:</b>         |  |
| <b>Allarmi:</b>                       | N/D  |
| <b>Porta seriale:</b>                 | N/D  |
| <b>Protezione:</b>                    | IP65   |
| <b>Fissaggio:</b>                     | Controsoffitto                                     |
| <b>Altre funzioni:</b>                |  |
| <b>Extra:</b>                         |  |
| <b>Temperatura di funzionamento:</b>  | -10°C ~ +50°C                                      |
| <b>Alimentazione:</b>                 | 12VDC  |
| <b>Consumo:</b>                       | 1.5W   |