

**Codice:** 211427**Marca:** eneo

NetDome 2.0Mp D/N CMOS 1/3" F1.2/3-9mm AFZ IRCF 0.002Lux WDR LED IR 25m 30ips@1920x1080 ONVIF PoE

Sistema video:	True Day&Night
Uscita video:	Composite control out
Sensore:	CMOS 1/3" 2.0 MP Progressive Scan
Ottica:	F1.2~F2.1/3 - 9 mm Optical 3x auto focus zoom, 32x digital
Angolo di visione orizzontale:	90° -32°
Sensibilità:	0.35 Lux (colore), 0.002Lux (B&N), 40IRE
Filtro IR:	Meccanico (IRCF)
LED integrati:	2x High Power LEDs 850nm circa 25m
Elaborazione immagine:	BLC, HLC, 2D-DNR, 3D-DNR, WDR
Allarmi:	1x IN, 1x OUT
Porta seriale:	N/D
Risoluzione max.:	1920x1080 (16:9)
Frame rate max.:	30 fps@1920x1080
Compressione video:	H.264, M-JPEG
Streaming simultanei:	1x H.264, 1x MJPEG
Visualizzazione:	MS Internet Explorer vers. 7.0 or higher
software:	ONVIF Test Tool Version 13.12 (Profile S)
Audio:	bi-direzionale full duplex
Slot SD card:	microSDHC card, 32GB
Protezione:	IP67
Fissaggio:	a incasso, a parete o soffitto con gli accessori, in esterno solo con AK-5
Altre funzioni:	Integral motion detection, Smart Motion Zoom, IR illumination ON / OFF
Temperatura di funzionamento:	-30°C ~ +50°C
Alimentazione:	12VDC, 24VAC, PoE IEEE 802.3af
Consumo:	10.5W